




























	PK/ PQ/ PKS Rent vand - støbejern - op til 90 l/min - op til 10 bar		FCR Drikkevand/industri - SS304 - op til 800 l/min - op til 12 bar		F Køleanlæg mm. - SS316/støbejern - op til 6000 l/min - op til 9,8 bar
	CKR – CK Rent vand - støbejern - op til 50 l/min - op til 4,9 bar		MK Industri - SS304 - op til 180 l/min - op til 11,2 bar		FG Industri/maritimt - støbejern - op til 6000 l/min - op til 9,8 bar
	PQ-Pro – PQ Bs Rent vand Støbejern/messing - op til 45 l/min - op til 9,5 bar		HT / HT Pro Drikkevand/industri - støbejern - 800 l/min - op til 16 bar		VSP Drikkevand/industri - AISI304/støbejern - op til 200 l/min - op til 10,2 Bar
	PQA Rent vand/industri - messing - op til 50 l/min - op til 10 bar		Future Jet Drikkevand/industri - Støbejern - 120 l/min - op til: 5,4 bar		Tissel-100 Drikkevand/m.inverter/konstant tryk - op til 160 l/min - op til 6,2 bar
	PV Rent vand/industri - messing - op til 45 l/min - op til 10 bar		JSW Drikkevand/industri - støbejern - op til 160 l/min - op til 9,7 bar		TOP MultiEvotech Intern start/stop - kan tørropstilles - op til 120 l/min - løft op til 52m
	PQ3000 Rent vand/højt tryk - SS316 - op til 50 l/min - op til 18 bar		Future Jet – ST Drikkevand/industri - SS304 - op til 120 l/min - op til 5,5 bar		UP Drikkevand - med/uden flyder - op til 180 l/min - løft op til 93 m
	CP-ST4-ST6 Drikkevand/industri - SS316 - op til 270 l/min - op til 4,3 bar		Sprinkler Rent vand / Agro - støbejern - op til 60 l/min - op til 4,8 bar		TOP Kælderpumpe - m/u flyder/Vortex - op til 400 l/min - løft op til 14,5 m
	CP Rent vand/industri - støbejern - Op til 900 l/min - Op til 7,6 bar		Plurijet Drikkevand/industri - SS304 - op til 200 l/min - op til 9,7 bar		TOP Multi AD AD-Blue og Urea/DEF/ Arla 32 - op til 70 l - løft op til 27 m
	2CP Rent vand/industri - støbejern - op til 450 l/min - op til 11,2 bar		NGA – NGA -PRO Køleanlæg mm. - SS316 - op til 900 l/min - op til 3,9 bar		RX Kælderpumpe - SS/Vortex/m/u flyder - op til 380 l/min - løft op til 20 m
	2-5CP/2-5CR Drikkevand - SS304 - op til 130 l/min - op til 6 bar		HF Køleanlæg mm. - støbejern - op til 2200 l/m - op til 3,9 bar		D Tanktømmer - op til 300 l/min - løft op til 25 m

	ZX1 - ZX2 Nedsivning Vortex m. flyder - op til 400 l/min - løft op til 13 m		Fluid Solar Soldrevet borerørspumpe - SS304/flertrins - op til 180 l/min - løft op til 79 m		Easypress/ Presflo Start – Stop - op til 200 l/min - Start: 1,5 bar std. - Max tryk 10 bar
	VX -BC Nedsivning Dblt.kanal/Vortex - op til 750 l/min - løft op til 14 m		4BLOCK Borerørspumpe - SS304/flertrins - op til 200 l/min - løft op til 128 m		Steadyres/ DGFIT Konstant trykregulering - med inverter teknologi
	VX-ST / BC-ST Nedsivning Dblt.kanal /Vortex - op til 750 l/min - løft op til 15 m		Davis Borerørspumpe - SS304/flertrins - op til 50 l/min - løft op til 70 m		DG PED Automatisk Tryk system m/inverter - op til 120 l/min - løft op til 55 m
	VX-MF / BC-MF Kloakpumpe/nedsivning 316/304 Vortex/dblt. Kanal - op til 750 l/min - løft op til 15 m		3SR/ 4SR / 6SR Borerørspumpe - SS304/støbejern - flydende impeller - op til 1000 l/min - løft op til 390 m		CB2 Special opbygninger
	DC Tank tømmer/kælder pumpe - Op til 550 l/min - løft op til 26 m		4HR/ 6HR Borerørspumpe - SS304 - op til 1500 l/min - løft op ti 375 m		Hydrofresh Tryk booster - op til 120 l/min - op til 4 bar
	VXC / MC Multipumpe Vortex/dblt.kanal - op til 750 l/min - løft op til 15 m		4PD/ 4PS/ 6PD Borerørspumpe Vand/oliekølet motor - op til 37 kW Montage= Nema		
	Tritus Kloakpumpe med kniv - 280 l/min - løft op til 31 m		DHL Cirkulationspumpe varme - Støbejern - op til 3,5 m3/t - op til 6 bar		
	VXC/MC/VXC-F/MC-F Entreprenørpumpe - op til 1600 l/min - løft op til 25 m		SAR Pumpestation Op til 800 l/min - løft op til 40 m		
	VX40-80/BC35-50 Entreprenørpumpe Vortex/dblt.kanal - op til 1900 l/min - løft op til 31 m		PLUG & DRAIN Komplet oversvømmingskit - op til 160 l/min - løft op til 8 m 15 meter slange		
	VXC4/MC4 Entreprenørpumpe Til spildevand - dblt.kanal/Vortex - op til 2600 l/min - løft op til 13,9 m		Easyump Start – Stop - op til 130 l/min - løft op til 55 m - op til 1,1 kW - op til 1,5HP		

The logo consists of a red circle on the left containing several white, curved lines that resemble a stylized sun or a fan. To the right of this symbol is the word "PEDROLLO" in a bold, blue, italicized sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.

PEDROLLO®