



- Compatibili con gli accoppiatori MIL-C-27487
- Leve di bloccaggio in acciaio INOX per una massima resistenza meccanica ed alla corrosione (2 leve nei modelli fino a 3" e 3 leve nei modelli da 4")
- Il materiale impiegato, polipropilene rinforzato con fibra di vetro, assicura un'ottima resistenza meccanica e agli agenti chimici
- Su richiesta disponibili anche in Nylon rinforzato con fibra di vetro
- Filettatura GAS (NPT a richiesta)
- Nelle versioni con filettatura GAS femmina è presente la sede conica per la tenuta con O-ring (compatibile con tutta la nuova produzione di raccorderia ARAG)
- Pressione di utilizzo max 9 BAR (130 PSI) per i modelli da i 3/4" a 2"; max 5 BAR (75 PSI) per i modelli da 3" e 4"
- Guarnizioni di tenuta standard in EPDM (Viton® e NBR a richiesta)

- Suitable to couplings MIL-C-27487
- STAINLESS STEEL locking levers for maximum mechanical strength and corrosion resistance (2 locking levers up to 3" models and 3 levers for 4" models)
- The material used, fibreglass-reinforced polypropylene, ensures excellent mechanical strength and good resistance against chemical agents
- On request, also available in fibreglass-reinforced Nylon
- BSP threads (NPT on request)
- A tapered seat for the O-ring seal is fitted in the female thread BSP versions (compatible with all new ARAG fittings)
- Max. working pressure 9 BAR (130 PSI) for the 3/4" to 2" models; max. 5 BAR (75 PSI) for the 3" and 4" models
- EPDM standard gaskets (Viton® and NBR on request)

- Compatibles con los acoples MIL-C-27487
- Levas de bloqueo de acero INOX, máxima resistencia mecánica y a la corrosión (2 levas hasta modelos de 3" y 3 levas para el modelo de 4")
- El material utilizado, polipropileno reforzado con fibra de vidrio, asegura una óptima resistencia mecánica y a los agentes químicos
- A pedido están disponibles en Nylon reforzado con fibra de vidrio
- Roscas disponibles GAS (NPT a pedido)
- Las versiones con rosca GAS hembra incorporan el asiento conico para la estanqueidad con O-ring (compatible con toda la nueva producción de racores ARAG)
- Presión de utilización Máx 9 BAR (130 PSI) para los modelos de 3/4" a 2", máx. 5 BAR (75 PSI) para los modelos de 3" y de 4".
- Juntas de estanqueidad en EPDM (Viton® y NBR a pedido)

A Adattatore maschio / Filetto femmina Male adapter / Female thread Adaptador macho / Rosca hembra



| COD. CODE CÓD. | Corpo Size Cuerpo | F (BSP) |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 181 03A2 | 3/4" | G 1/2 |
| 181 03A | 3/4" | G 3/4 |
| 181 04A | 1" | G 1 |
| 181 05A | 1 1/4" | G 1 1/4 |
| 181 06A5 | 1 1/2" | G 1 1/4 |
| 181 06A | 1 1/2" | G 1 1/2 |
| 181 07A | 2" | G 2 |
| 181 09A8 | 3" | G 2 1/2 |
| 181 09A | 3" | G 3 |
| 181 0AA | 4" | G 4 |

B Accoppiatore femmina / Filetto maschio Female coupler / Male thread Acople hembra / Rosca macho



| COD. CODE CÓD. | Corpo Size Cuerpo | M (BSP) |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 181 03B2 | 3/4" | G 1/2 |
| 181 03B | 3/4" | G 3/4 |
| 181 04B | 1" | G 1 |
| 181 05B | 1 1/4" | G 1 1/4 |
| 181 06B5 | 1 1/2" | G 1 1/4 |
| 181 06B | 1 1/2" | G 1 1/2 |
| 181 07B | 2" | G 2 |
| 181 09B8 | 3" | G 2 1/2 |
| 181 09B | 3" | G 3 |
| 181 0AB | 4" | G 4 |



C Accoppiatore femmina / Portagomma Female coupler / Hose fitting Acople hembra / Portamangueras

| COD. CODE CÓD. | Corpo Size Cuerpo | Ø (BSP) |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 181 03C2 | 3/4" | 13 |
| 181 03C | 3/4" | 19 |
| 181 04C | 1" | 25 |
| 181 04C5 | 1" | 32 |
| 181 05C30 | 1 1/4" | 30 |
| 181 05C | 1 1/4" | 32 |
| 181 06C5 | 1 1/2" | 32 |
| 181 06C | 1 1/2" | 38 |
| 181 06C40 | 1 1/2" | 40 |
| 181 07C | 2" | 50 |
| 181 07C53 | 2" | 53 |
| 181 07C55 | 2" | 55 |
| 181 09C60 | 3" | 60 |
| 181 09C8 | 3" | 63 |
| 181 09C | 3" | 75 |
| 181 09C78 | 3" | 78 |
| 181 09C87 | 3" | 87 |
| 181 0AC105 | 4" | 105 |

Possono essere accoppiati gli articoli aventi lo stesso colore.
The items with same color can be coupled together.
Es posible conectar los articulos que tienen el mismo color.

ACCOPIATORI CON BLOCCAGGIO A CAMME COUPLINGS WITH CAM LOCKING ACOPLES CON BLOQUEO DE EXCENTRICAS



FITTINGS



D Accoppiatore femmina / Filetto femmina Female coupler / Female thread Acople hembra / Rosca hembra

| COD. CODE CÓD. | Corpo Size Cuerpo | F (BSP) |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 181 03D2 | 3/4" | G 1/2 |
| 181 03D | 3/4" | G 3/4 |
| 181 04D | 1" | G 1 |
| 181 05D | 1 1/4" | G 1 1/4 |
| 181 06D5 | 1 1/2" | G 1 1/4 |
| 181 06D | 1 1/2" | G 1 1/2 |
| 181 07D | 2" | G 2 |
| 181 09D8 | 3" | G 2 1/2 |
| 181 09D | 3" | G 3 |
| 181 0AD | 4" | G 4 |



E Adattatore maschio / Portagomma Male adapter / Hose fitting Adaptador macho / Portamangueras

| COD. CODE CÓD. | Corpo Size Cuerpo | Ø (BSP) |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 181 03E2 | 3/4" | 13 |
| 181 03E | 3/4" | 19 |
| 181 04E | 1" | 25 |
| 181 04E5 | 1" | 32 |
| 181 05E30 | 1 1/4" | 30 |
| 181 05E | 1 1/4" | 32 |
| 181 06E5 | 1 1/2" | 32 |
| 181 06E | 1 1/2" | 38 |
| 181 06E40 | 1 1/2" | 40 |
| 181 07E | 2" | 50 |
| 181 07E53 | 2" | 53 |
| 181 07E55 | 2" | 55 |
| 181 09E60 | 3" | 60 |
| 181 09E8 | 3" | 63 |
| 181 09E | 3" | 75 |
| 181 09E78 | 3" | 78 |
| 181 09E87 | 3" | 87 |
| 181 0AE105 | 4" | 105 |



F Adattatore maschio / Filetto maschio Male adapter / Male thread Adaptador macho / Rosca macho

| COD. CODE CÓD. | Corpo Size Cuerpo | M (BSP) |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 181 03F2 | 3/4" | G 1/2 |
| 181 03F | 3/4" | G 3/4 |
| 181 04F | 1" | G 1 |
| 181 05F | 1 1/4" | G 1 1/4 |
| 181 06F5 | 1 1/2" | G 1 1/4 |
| 181 06F | 1 1/2" | G 1 1/2 |
| 181 07F | 2" | G 2 |
| 181 09F8 | 3" | G 2 1/2 |
| 181 09F | 3" | G 3 |
| 181 0AF | 4" | G 4 |



G Tappo per accoppiatore femmina Plug for female coupler Tapón para acople hembra

| COD. CODE CÓD. | Corpo Size Cuerpo |
|----------------------|-------------------------|
| 181 03G | 3/4" |
| 181 04G | 1" |
| 181 05G | 1 1/4" |
| 181 06G | 1 1/2" |
| 181 07G | 2" |
| 181 09G | 3" |
| 181 0AG | 4" |



H Tappo per adattatore maschio Plug for male adapter Tapón para adaptador macho

| COD. CODE CÓD. | Corpo Size Cuerpo |
|----------------------|-------------------------|
| 181 03H | 3/4" |
| 181 04H | 1" |
| 181 05H | 1 1/4" |
| 181 06H | 1 1/2" |
| 181 07H | 2" |
| 181 09H | 3" |
| 181 0AH | 4" |



Molla anti apertura per Cam Lock Locking spring for Cam-Lock couplers Traba anti-apertura para acople rapido

| COD. CODE CÓD. | Corpo Size Cuerpo |
|----------------------|-------------------------|
| 181 030 | 3/4" |
| 181 040 | 1" |
| 181 050 | 1 1/4" |
| 181 060 | 1 1/2" |
| 181 070 | 2" |
| 181 090 | 3" |

- Elimina aperture accidentali delle leve dovute a vibrazioni eccessive o urti
- It prevents accidental opening of the levers in case of strong vibrations or bumps
- Elimina el desenganche accidental de las levas, debido a bibraciones exesivas o golpes

Possono essere accoppiati gli articoli aventi lo stesso colore.
The items with same color can be coupled together.
Es posible conectar los articulos que tienen el mismo color.