

Elettropompe autoadescanti bisenso ad anello liquido in bronzo e in acciaio inox AISI 316. A seconda del materiale utilizzato trovano applicazione nel settore nautico per svuotamento di sentine e travaso di liquidi chiari come acqua dolce, acqua di mare, gasolio, liquidi alimentari e chimici.

Liquid ring electric pumps, selfpriming and reversible, made of bronze and stainless steel AISI 316. According to the construction materials the pumps are widely used in the nautical sector to empty bilges and transfer clear liquids such as fresh water, sea water, diesel-oil, food and chemical products.



EP 20



EP MASTER 2"



EP 70

| Modello Type | Materiale Material | kW | Alimentazione * Feeding * | Giri/min. RPM | Portata Capacity | Prevalenza Head |
|------------------|------------------------------------|------|------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| EP 20 T | Bronzo Bronze | 0.45 | 12V - 36A | 3000 | 0 - 32 l/min | 22 - 0 m |
| | | 0.45 | 24V - 22A | 3000 | 0 - 32 l/min | 22 - 0 m |
| EP 20 | Bronzo Bronze | 0.33 | 12V - 26A | 2000 | 0 - 25 l/min | 10 - 0 m |
| | | 0.33 | 24V - 14A | 2000 | 0 - 25 l/min | 10 - 0 m |
| | | 0.22 | 230V - 50Hz | 2800 | 0 - 29 l/min | 15 - 0 m |
| | | 0.26 | 230/400V - 50Hz | 2800 | 0 - 29 l/min | 15 - 0 m |
| EP 25 | Bronzo Bronze | 0.45 | 12V - 38A | 2000 | 0 - 53 l/min | 12 - 0 m |
| | | 0.45 | 24V - 22A | 2000 | 0 - 53 l/min | 12 - 0 m |
| | | 0.45 | 230V - 50Hz | 2800 | 0 - 60 l/min | 18 - 0 m |
| | | 0.56 | 230/400V - 50Hz | 2800 | 0 - 60 l/min | 18 - 0 m |
| EP 30 | Bronzo Bronze | 0.59 | 12V - 44A | 1400 | 0 - 75 l/min | 18 - 0 m |
| | | 0.59 | 24V - 24A | 1400 | 0 - 75 l/min | 18 - 0 m |
| | | 0.75 | 230V - 50Hz | 1400 | 0 - 75 l/min | 18 - 0 m |
| | | 0.75 | 230/400V - 50Hz | 1400 | 0 - 75 l/min | 18 - 0 m |
| | | 0.75 | ADPE-ATEX 230/400V-50Hz | 1400 | 0 - 75 l/min | 18 - 0 m |
| EP 40 | Bronzo Bronze | 1.1 | 24V - 45A | 1400 | 0 - 120 l/min | 22 - 0 m |
| | | 1.1 | 230V - 50Hz | 1400 | 0 - 120 l/min | 22 - 0 m |
| | | 1.1 | 230/400V - 50Hz | 1400 | 0 - 120 l/min | 22 - 0 m |
| | | 0.75 | ADPE-ATEX 230/400V-50Hz | 1400 | 0 - 120 l/min | 22 - 0 m |
| EP 50 | Bronzo Bronze | 1.5 | 24V - 105A | 1400 | 0 - 230 l/min | 30 - 0 m |
| | | 1.85 | 230V - 50Hz | 1400 | 0 - 230 l/min | 30 - 0 m |
| | | 1.85 | 230/400V - 50Hz | 1400 | 0 - 230 l/min | 30 - 0 m |
| | | 1.5 | ADPE-ATEX 230/400V-50Hz | 1400 | 0 - 230 l/min | 30 - 0 m |
| EP 70 | Bronzo Bronze | 5.5 | 230/400V - 50Hz | 1400 | 0 - 500 l/min | 40 - 0 m |
| | | 7.5 | 230/400V - 50Hz | 1400 | 0 - 500 l/min | 40 - 0 m |
| | | 5.5 | ADPE-ATEX 230/400V-50Hz | 1400 | 0 - 500 l/min | 40 - 0 m |
| EP NEOS 3/4" T | Inox AISI 316 S. Steel AISI 316 | 0.45 | 12V - 36A | 3000 | 0 - 36 l/min | 22 - 0 m |
| | | 0.45 | 24V - 22A | 3000 | 0 - 36 l/min | 22 - 0 m |
| EP NEOS 3/4" | Inox AISI 316 S. Steel AISI 316 | 0.33 | 12V - 26A | 2000 | 0 - 25 l/min | 12 - 0 m |
| | | 0.33 | 24V - 14A | 2000 | 0 - 25 l/min | 12 - 0 m |
| | | 0.22 | 230V - 50Hz | 2800 | 0 - 29 l/min | 22 - 0 m |
| | | 0.26 | 230/400V - 50Hz | 2800 | 0 - 29 l/min | 22 - 0 m |
| EP JUNIOR 1" 1/4 | Inox AISI 316 S. Steel AISI 316 | 0.37 | 12V - 32A | 2000 | 0 - 43 l/min | 10 - 0 m |
| | | 0.37 | 24V - 20A | 2000 | 0 - 43 l/min | 10 - 0 m |
| | | 0.45 | 230V - 50Hz | 2800 | 0 - 58 l/min | 22 - 0 m |
| | | 0.56 | 230/400V - 50Hz | 2800 | 0 - 58 l/min | 22 - 0 m |
| EP SENIOR 1" 1/2 | Inox AISI 316 S. Steel AISI 316 | 1.1 | 24V - 45A | 1400 | 0 - 120 l/min | 22 - 0 m |
| | | 1.1 | 230V - 50Hz | 1400 | 0 - 120 l/min | 22 - 0 m |
| | | 1.1 | 230/400V - 50Hz | 1400 | 0 - 120 l/min | 22 - 0 m |
| | | 0.75 | ADPE-ATEX 230/400V-50Hz | 1400 | 0 - 120 l/min | 22 - 0 m |
| EP MASTER 2" | Inox AISI 316 S. Steel AISI 316 | 1.5 | 24V - 105A | 1400 | 0 - 230 l/min | 30 - 0 m |
| | | 1.85 | 230V - 50Hz | 1400 | 0 - 230 l/min | 30 - 0 m |
| | | 1.85 | 230/400V - 50Hz | 1400 | 0 - 230 l/min | 30 - 0 m |
| | | 1.5 | ADPE-ATEX 230/400V-50Hz | 1400 | 0 - 230 l/min | 30 - 0 m |
| EP 70 Inox | Inox AISI 316 S. Steel AISI 316 | 5.5 | 230/400V - 50Hz | 1400 | 0 - 500 l/min | 40 - 0 m |
| | | 7.5 | 230/400V - 50Hz | 1400 | 0 - 500 l/min | 40 - 0 m |
| | | 5.5 | ADPE-ATEX 230/400V-50Hz | 1400 | 0 - 500 l/min | 40 - 0 m |

* Disponibili a richiesta con altri voltaggi a 50-60Hz / Available on request with other voltages at 50-60Hz