

*High-pressure grease control handles
Pistolets haute pression pour graisse
Pistolas de grasa de alta presión
Pistole per grassi / alta pressione*



Grease control handles

Model no. 636101
Dispenses lubrication at line pressure for lubricating grease fittings – Does not include nozzle or hydraulic coupler – For applications requiring high-flow capacity – Remove the 1/8"(M) x 3/8"(M) adapter for 3/8"(F) porting.

Model no. 636111
Dispenses lubricant at line pressure for lubricating grease fittings – Includes inlet material filter and curved nozzle with hydraulic coupler – Remove the 1/8"(M) x 3/8"(M) adapter for 3/8"(F) porting.

Model no. 636103
High-pressure booster handle delivers line pressure for normal lubrication – Trigger booster feature delivers 10,000 psi (690 bar) to loose tougher fittings – Includes curved nozzle with hydraulic coupler, inlet material filter and manual pressure vent for easy disconnection – Do not use with whip hose.

Pistolets à graisse

Modèle 636101
Pour l'injection de graisse sur graisseurs – Livré sans bec ni coupleur de graisseur – Destiné aux applications nécessitant un débit important – Retirer l'adaptateur 1/8"(M) x 3/8"(M) pour connexion en 3/8"(F).

Modèle 636111
Pour l'injection de graisse sur graisseurs – Filtre d'entrée matériau, bec coudé et coupleur de graisseur inclus – Retirer l'adaptateur 1/8"(M) x 3/8"(M) pour connexion en 3/8"(F).

Modèle 636103
Pour l'injection de graisse à haute pression – Système de gâchette propulseur délivrant une pression de 690 bar (10.000 psi) pour les graisseurs difficiles – Bec incurvé, coupleur de graisseur et filtre d'entrée matériau inclus. Event de délestage manuel pour déconnexion facilitée du graisseur – Ne pas utiliser ce pistolet avec une manchette de raccordement.

Pistolas de grasa

Modelo nº 636101
Para la inyección de grasa en engrasadores. No incluye la boquilla ni el conector hidráulico. Para aplicaciones que necesiten grandes caudales. Retire el adaptador de 1/8"(M) x 3/8"(M) para conexión en puerto de 3/8"(H).

Modelo nº 636111
Para la inyección de grasa en engrasadores. Incluye el filtro del material de entrada y la boquilla curva con el conector hidráulico. Retire el adaptador de 1/8"(M) x 3/8"(M) para conexión en puerto de 3/8"(H).

Modelo nº 636103
Para la inyección de grasa a alta presión. Con el sistema de gatillo de propulsión ofrece una presión de hasta 690 bar, para las tareas más difíciles. Incluye la boquilla curva con el conector hidráulico, el filtro del material de entrada y salida de presión manual, para una fácil desconexión. No se debe utilizar con una manguera de conexión.

Pistole per grassi

Modello 636101
Per dosaggio di grassi - non include ugelli o accoppiatore idraulico - idonee per applicazione dove si richiedono alte portate - Rimuovere l'adattatore 1/8"(M) x 3/8"(M) per connettere un 3/8"(F)

Modello 636111
Per dosaggio grassi - Include filtro materiale, ugello curvo e accoppiatore idraulico - Rimuovere l'adattatore 1/8"(M) x 3/8"(M) per connettere un 3/8"(F)

Modello 636103
Per dosaggio grasso ad alta pressione - Sistema che genera 690 bar in uscita prodotto - Becco incurvato, accoppiatore idraulico e filtro fluido inclusi - Sfiato manuale per semplice disconnessione .

Model Ref. / Modelo / Codice	Working pressure / Pression de travail / Presión de trabajo / Pressione attiva	Fluid inlet / Entrée fluide / Entrada fluido / Entrata fluido	Fluid outlet / Sortie fluide / Salida fluido / Uscita fluido
636101	500 bar Max.	3/8" NPTF	11/16"-16 UN or 1/8" NPTF
636111	500 bar Max.	1/8" NPTM or 3/8" NPTF	Coupler · Coupleur · Acoplamiento · Presa
636103	500 bar Max.	1/8" NPTM or 3/8" NPTF	Coupler · Coupleur · Acoplamiento · Presa



Whip hose for grease control handles

Model no. 629742
Extra-long, wire braid whip hose with hydraulic coupler and swivel – Overall length 0.75 m – For use with coupler 636111 control handle – Allows operator to access hard-to-reach fittings.

Max. working pressure 345 bar, Fluid inlet 1/8"NPTF.

Manchette pour pistolet à graisse

Modèle 629742
Tuyau haute résistance avec trame de renfort – Embout tournant avec coupleur hydraulique – Longueur 0,75 m – Pour utilisation avec le pistolet 636111 afin de faciliter l'accès dans les endroits exigus.

Pression d'utilisation maxi. 345 bar, connexion d'entrée 1/8" NPTF.

Manguera para pistolas de grasa

Modelo nº 629742
Manguera extralarga reforzada, con conector hidráulico y giratorio - Longitud total 0,75 metros. Para su utilización con la pistola 636111. Permite al usuario llegar a puntos de difícil acceso.

Presión de trabajo máxima 345 bar, entrada de fluido de 1/8" NPTF.

Manichette per pistole per grasso

Modello 629742
Extra resistenza con tubazione rinforzata - Con presa idraulica e raccordo - Lunghezza 0,75 mt - Da usare con presa 636111.

Massima pressione di esercizio 345 bar. Ingresso fluido 1/8"NPTF.