SPF

Sensore di livello elettromagnetico
Electromagnetic level sensor



Nel caso di connessioni non isolate, devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.
Per versioni personalizzate (materiali, tipo di cablaggio, lunghezze, tensione > 50V, ecc.) contattare Euroswitch. Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo sensori Euroswitch edizione 2012.

When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to to ensure the minimum safety distance between the terminals.
For customized version (material, type of cable, lenght, voltage > 50V, etc.) please contact Euroswitch.
For a correct use please refer to "General Notes" in the Euroswitch sensors catalogue, edition 2012.

Codice - *Part Number*	
Lunghezza - *Lenght* (L = mm)	NERO BLACK — NERO BLACK
110	SPF 110 - 100

Impiego	Oli minerali - Gasolio - Benzina - Acqua
Fissaggio	3/4"Gas
Stelo	Nylon
Galleggiante	NBR
Uscita cablaggio	500 mm PVC
Tipo contatto	Reed N.A./N.C.
Max pot. commut.	10 W
Max corrente commut.	1 A
Max tensione commut.	50 V
Tipo di azionamento	1B
Situazione di polluzione	normale
Peso specif. liquido	> 0,7
Temp. di funzionamento	-25°C / +100°C
Peso	~ gr 60

Use	*Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol - Water*
Fixing	*3/4"Gas*
Stem	*Nylon*
Float	*NBR*
Wiring output	*500 mm PVC*
Type of contact	*Reed N.O./ N.C.*
Max switch. capacity	*10 W*
Max switch. current	*1 A*
Max switch. voltage	*50 V*
Action type	*1B*
Pollution situation	*normal*
Fluid specific weight	*> 0,7*
Working temperature	*-25°C / +100°C*
Weight	*~ gr 60*

L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso.
The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.